

Projecteurs LED de puissance



- Eclairage intense et longue durée de vie.
- Faible consommation.
- Puissance de 10 à 200W.
- Eclairage blanc naturel 4000-4500K.
- Visserie inox. Verre trempé.
- Indice Rendu des Couleurs (IRC) > 80.
- Angle d'éclairement : 110°.
- Source lumineuse : Philips 3030.
- Alimentation : 24VDC ou 230VAC 50Hz suivant les modèles.
- Indice de protection : IP65



EXTRA-PLAT



Référence 24Vdc	YR0011	YR0020		YR0050	YR0100		
Référence 230Vac	YR0012		YR0030	YR0150	YR0110	YR0155	YR0200

Paramètres électriques :

Puissance	10W	20W	30W	50W	100W	150W	200W
Equivalence halogène	80W	160W	240W	400W	750W	1000W	1500W

Paramètres optiques :

Flux lumineux	> 1100 lm	> 2200 lm	> 3300 lm	> 5500 lm	> 11000 lm	> 16500 lm	> 22000 lm
Efficacité lumineuse	> 110 lm/W	> 110 lm/W	> 110 lm/W	> 110 lm/W	> 110 lm/W	> 110 lm/W	> 110 lm/W

Paramètres physiques :

Dimensions (H x P x L)	166x32x130mm	217x40x166mm	227x40x181mm	311x48x234mm	404x61x330mm	430x60x344mm	472x60x401mm
Poids	0,45kg	0,93kg	1,04kg	1,69kg	3,50kg	4,3kg	5,24kg



7 Avenue de la Durance - 78200 Buchelay



01 30 98 34 70



commercial@diferbat.fr



www.diferbat.fr